

• PISOS DE LINÓLEO

Marmorette* •  

Con estilo clásico.

El revestimiento de linóleo Marmorette, con diseño atemporal, presenta una gran variedad de colores que permiten diversas posibilidades a la hora de su aplicación.

Encontrará entre ellos, colores frescos y modernos para cada gusto y cada requisito estructural, con un marmorizado uniforme que logra disminuir ópticamente la suciedad sobre el revestimiento.

Disponible en espesores de 2,0 mm., 2,5 mm. y 3,2 mm., Marmorette también está disponible como revestimiento compuesto de linóleo y corcho, Marmorette Acoustic, con una absorción acústica de 14 dB, así como la variante conductora Marmorette LCH.



*Disponible para Argentina y Uruguay.

PISOS DE LINÓLEO •

Armstrong  • Marmorette*



Especificaciones Técnicas según la Norma EN 548

Tipo de pavimento	EN 548	Linóleo
Estampado		Diseño Marmorizado
Soporte		Yute

Seguridad

Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Clase C _{fl} - s1
Antideslizante	BGR 181	Grupo R9
Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	Clase DS
Aislamiento acústico de la pisada	ISO 140-8	dB 6

Requisitos de identificación

Ancho del rollo	EN 426	200 cm.
Largo del rollo	EN 426	20 - 31 m.
Espesor total	EN 428	3,2 mm.
Peso total	EN 430	3.800 g/m ²
Mella residual	EN 433	0,10 mm. ca.
Solidez a la luz	ISO 105-B02	Clasificación 6
Resistencia vertical	EN 1081	Ohm
Resistencia de paso (aislamiento)	VDE 0100	> 200 kOhm
Carga electrostática	EN 1815	2,0 kV ca.
Resistencia térmica	EN 12667	0,018 m ² K/W
Conductividad térmica	EN 12524	0,17 W/mK

*Disponible para Argentina y Uruguay.