

• PISOS DE LINÓLEO

Uni Walton* •  

Colores monocromos.

El suelo de linóleo Uni Walton da respuesta a los arquitectos mas detallistas por obtener colores monocromos y simples con una óptica exigente.

Disponibles en elegantes colores, en espesores de 2,5 mm. y 3,2 mm., Uni Walton es especialmente apropiado para todos los proyectos en los que quiera alcanzarse un efecto especialmente noble y puro.



*Disponible para Argentina y Uruguay.

PISOS DE LINÓLEO •

Armstrong  • Uni Walton*



Especificaciones Técnicas según la Norma EN 548

Tipo de pavimento	EN 548	Linóleo con acabado de poliuretano. Sistema PUR ECO
Espesor acabado de poliuretano PUR ECO		20 um ca.
Estampado		Liso
Soporte		Yute

Seguridad

Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Clase C _{fi} - s1
Antideslizante	BGR 181	Grupo R9
Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	Clase DS
Aislamiento acústico de la pisada	ISO 140-8	dB 4

Requisitos de identificación

Ancho del rollo	EN 426	200 cm.
Largo del rollo	EN 426	20 - 31 m.
Espesor total	EN 428	2,5 mm.
Peso total	EN 430	2.900 g/m ²
Mella residual	EN 433	0,08 mm ca.
Solidez a la luz	ISO 105-B02	Clasificación 6
Resistencia vertical	EN 1081	Ohm -
Resistencia de paso (aislamiento)	VDE 0100	> 200 kOhm
Carga electrostática	EN 1815	2,0 kV ca.
Resistencia térmica	EN 12667	0,015 m ² K/W
Conductividad térmica	EN 12524	0,17 W/mK

*Disponible para Argentina y Uruguay.