

• PISOS DE PVC

Cenit* • 

Atractivo y rentable.

El pavimento homogéneo Cenit ofrece un dibujo que disimula perfectamente el uso y el desgaste diarios.

Podrá escoger entre una escala de diferentes colores, que van desde las tonalidades neutras hasta los colores más vivos.



411.083



411.050



411.051



411.052



411.064



411.062



411.047



411.072



411.012



411.063



411.073



411.071



411.020



411.030



*Disponible para Argentina y Uruguay.

PISOS DE PVC •

Armstrong  • C e n i t*



Especificaciones Técnicas según la Norma EN 649

Tipo de pavimento	EN 649	Rev. vinilo con acabado poliuretano Sist. PUR ECO
Estampado		Homogéneo
Soporte/ Base de plástico		Mauré
		Polyvinylchloride

Seguridad

Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Clase B _{f1} -s1
Antideslizante	BGR 181	Grupo R9
Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	Clase DS
Aislamiento acústico de la pisada	ISO 140-8	dB 3
Propiedad de descontaminación	ISO 8690	Bueno

Requisitos de identificación

Ancho / Largo del rollo	EN 426	180/ 16-25 cm/m
Losetas: largo del lateral	EN 427	60,8 x 60,8 cm.
Cantidad de losetas		5,54 m ² /cajas
Espesor total	EN 428	2,0 mm.
Peso total	EN 430	3.100 g/m ²
Mella residual	EN 433	0,03 mm.
Solidez a la luz	ISO 105-B02	Clasificación min. 6
Desgaste	EN 649	P
Resistencia de paso (aislamiento)	VDE 0100	> 200 kOhm
Carga electrostática	EN 1815	<= 2,0 kV
Resistencia térmica	EN 12667	0,010 m ² K/W
Conductividad térmica	EN 12524	0,25 W/mK

*Disponible para Argentina y Uruguay.