

• PISOS DE PVC

Medintone* •  

Duración y mejor mantenimiento.

La constitución homogénea de Medintone proporciona, junto a una sobresaliente duración y resistencia, un suave y atractivo diseño chip.

El sistema de colores Medintone ahora incluye gamas con hasta 3 tonalidades para cada color.

La estructura no direccional que presentan las tonalidades del suelo Medintone, con sus variaciones de bajo contraste proporcionan una impresión de profundidad y elegancia.



*Disponible para Argentina y Uruguay.

PISOS DE PVC •

Armstrong  • Medintone*



Especificaciones Técnicas según la Norma EN 649

Tipo de pavimento	EN 649	Pavimento de vinílico con acabado de poliuretano sistema PUR ECO
Estampado		Homogéneo Diseño chip
Soporte/ Base de plástico		Polyvinylchloride

Seguridad / Requerimiento

Comportamiento al fuego	EN 13501-1	B _{f1} -s1 Clase
Antideslizante	BGR 181	R9 Grupo
Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	Clase DS
Aislamiento acústico de la pisada	ISO 140-8	dB 3

Requisitos de identificación

Ancho / Largo del rollo	EN 426	183/ 16-25 cm/m
Losetas: largo del lateral	EN 427	cm -
Espesor total	EN 428	2,0 mm.
Peso total	EN 430	3.300 g/m ²
Mella residual	EN 433	0,04 mm. ca.
Solidez a la luz	ISO 105-B02	Clasificación >= 6
Desgaste	EN 649	P
Merma del grueso	EN 649	<= 0,15 mm.
Resistencia vertical	EN 1081	Ohm -
Resistencia de paso (aislamiento)	VDE 0100	kOhm -
Carga electrostática	EN 1815	< 2,0 kV
Resistencia térmica	EN 12667	0,010 m ² K/W
Conductividad térmica	EN 12524	0,25 W/mK

*Disponible para Argentina y Uruguay.