

• PISOS DE PVC

Perspectives* •  

Un refinado juego de tonalidades.

Este lujoso pavimento vanguardista se presenta con un diseño actual que combina el efecto metálico, con el de hormigón pulido, creando un aspecto único.

Perspectives ofrece excitantes mezclas de diseños, brindando así diversas opciones para su aplicación.



332 . 016



332 . 018



332 . 017



332 . 000



332 . 001



*Disponible para Argentina y Uruguay.

PISOS DE PVC •

Armstrong  • Perspectives*



Especificaciones Técnicas según la Norma EN 649

Tipo de pavimento	EN 649	Pavimento vinílico
Estampado		Imitación a metal, hormigón o piedra
Soporte/ Base de plástico		Cloruro de polivinilo

Seguridad / Requerimiento

Seguridad en caso de incendio	EN 13501-1	Clase B _{fl} -s1
Inflamabilidad	DIN 4102 T4	Clase B1
Comportamiento al fuego	NT007	Clase G
Propagación del fuego	BS 476, parte 7	Clase II
Aislamiento acústico de la pisada	ISO 140-8	dB 2

Requisitos de identificación

Ancho / Largo de rollo	EN 426	200/ 16-25 cm/m
Dimensiones losetas	EN 427	60,8/ 60,8 cm/cm
Losetas / Cajas		5,54/15 losetas m ² /U.
Espesor total	EN 428	2,0 mm.
Espesor de la capa de desgaste	EN 429	0,55 mm.
Peso total	EN 430	3.150 g/m ²
Soldadura		En caliente
Mella residual	EN 433	<= 0,1 mm.
Estabilidad dimensional	EN 434	<=0,01 %
Flexibilidad	EN 435	D. rodillo 20 mm.
Solidez a la luz	ISO 105-B02	Nivel mín. 6
Merma del grueso	EN 660-1	<=0,08 mm.
Resistencia a la abrasión	EN 649	Clase T
Resistencia a la soldadura	EN 684	>=240 N/50mm
Resistencia al aislamiento	VDE 0100	kOhmMín. 200
Resistencia al calor	DIN 52612 T1	<0,17 m ² K/W

*Disponible para Argentina y Uruguay.