

liran

8054.01 - 8054.15



binder

curtain 01

descripción

aspecto de mezcla de lanas

composición

100% poliéster ignífugo

ancho

± 143 cm, ± 56 inches

peso

± 386 gr/m¹, ± 12 oz/yd¹ fabrics

absorción del ruido

ISO 354

alphaw 0.85

confort visual & térmico

EN 410/EN 14501

combustión retardada

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

resistencia al frotamiento

ISO 105-X12

mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

ISO 105-B02

6-7 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4 (escala 1-5)

resistencia al deslizamiento de costuras

ASTM D434

warp 45 lbs / weft 52 lbs

mantenimiento



carencia: lizo: -1.9% / trama: -0.8%



carencia: lizo: -3.1% / trama: -1.6%




OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S07-0023 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



liran

8054.01 - 8054.15



8054.01



8054.02



8054.03



8054.04




8054.05



8054.06




8054.07



8054.08



8054.09




8054.10



8054.11



8054.12



8054.13



8054.14



8054.15